Installationsprotokoll — GW- & portrycksgivare

Uppdragsnummer HJ	Uppdrag KP		Observationspunkt HK
Positionering/inmätning ❑Mäts i annan ordning ❑Se separat plan ❑Se skiss			**Datum** KD
Sekt: HH	Sida: HV/HL	Z my: HZ	
Borrigg T	**Utrustning**	**Rörtopp/referensnivå** ❑Över markyta	**Utförd av** HQ
Förlängningsrör	**Filter**	❑Under markyta	**Filtertyp** HM
Längd: m	Längd: m	h: m	❑Rö ❑Rf ❑Pp ❑
Diameter: m	Diameter: m	Z ref:	**Portrycksgivare, Pp**
Material:	Material:	Höjdsystem:	Inst.djup: m.u.my
Bottensump		**Lock**	**Funktionskontroll**
Längd: m	Diameter: m	❑Låst	1 min: m.u.ref
Kvarstående skyddsrör (m)	**Kringfylld installation**	❑Däxel/betäckning	30 min: m.u.ref
	❑Ja ❑Nej ❑	❑Nej	24 tim: m.u.ref
Håltagning (m) HO	**Håltagningsmetod** AN	**Slutdjup håltagning** AO	*Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.*

Protokoll, kringfyllnad

Djup under my D	Material vid åter-/kringfyllnad*
Borrhålsbotten	

**Protokoll ifylles nedifrån och upp*

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m K

Filnamn - digitalt installationsprotokoll

Se baksida ❑

Provning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt SS-EN 22475-1 /SGF 2012

SGF

Företag AB